

۱- کلیه لوله های فاضلاب و هواکش فاضلاب از نوع پلی پروپیلین (PP) سخت و مطابق یکی از استاندارد های زیر می باشند:

EN	1451 PART1
EN	1451 PART2

۲- در استاندارد EN 1451 لوله های با علامت B برای نصب در طبقات ساختمان و لوله های با علامت D برای دفن در خاک و لوله های با علامت BD برای نصب در طبقات یا دفن در خاک اختصاص دارند.

۴- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است.

۵- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است.

۶- کلیه لوله های هواکش فاضلاب ، یک در هزار شیب دارند .

۷- کلیه لوله های فاضلاب زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص

شماره ۱۰۰

۸- کلبه لوله های هواکش زیر سقف همان طبقه قرار دارند .

۹- پیمانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند.

- بیمانگار موقوف است که بیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده ابهام، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور منعکس نماید.

Drawing Info

			0A	REVISION	تغییرات
			IFC	STATUS	وضعیت
			MS-A-136	DATE	تاریخ
			در حال	DESIGNED BY PH2	طراح
				CHECKED BY PH2	کنترل
			م. شریعتی مقدم م. شریعتی	DESIGNED BY PH1	طراح
				APPROVED BY PH1	تصویب
			احسان	COORDINATED BY PH1	هماهنگ کننده
			احسان	PROJECT MANAGER	مدیر پروژه

SIZE	سایز	Group	DOCUMENT	SEQUENCE	REVISION
A3		گروه	نوع مدرک	شماره مدرک	ویرایش
SHEET		Mech	DWG	MSW/05	00
06		SCALE	PROJECT C.		PHASE
UNITS	واحد	مقیاس	کد پروژه		فاز
m			SIRJ		P2

