FAN COILS SPECIFICATIONS

جدول مشخصات فن کویلها

علامت مشخصه	تعداد		نوع	ظرفیت سرمایشی محسوس Btu/hr	ظرفیت سرمایشی کل Btu/hr	دمای خشک و مرطوب ورود به کویل F/F	افت فشار آب سرمایشی m	جریان آب سرمایشی gpm	ظرفیت گرمایشی ورود به کویل Btu/hr	دمای خشک ورود به کویل F	جریان آب گرمایشی gpm	افت فشار آب گرمایشی m	ولت/فاز/هرتز	هواده‌ی CFM	ابعاد تقریبی طول mm	ابعاد تقریبی عرض mm	ابعاد تقریبی ارتفاع mm	قدرت WATT	تعداد ردیف و پره کویل سرمایشی	تعداد ردیف و پره کویل گرمایشی	افت فشار خارجی in.w.g	نوع
	راست	چپ																				
200	6	1	سقفی توکار	3,617	4,094	75.2/62.5	0.13	0.9	10,338	71.6	1.2	0.37	50/1/220	200	713	540	300	32	2R/12FPI	1R/12FPI	30	4Pipe
300	7	5	سقفی توکار	4,982	5,903	75.2/62.5	0.30	1.3	13,477	71.6	1.5	0.73	50/1/220	300	883	540	300	35	2R/12FPI	1R/12FPI	30	4Pipe
400	66	60	سقفی توکار	7,848	9,451	75.2/62.5	0.84	2.1	19,210	71.6	2.2	1.64	50/1/220	400	1073	540	300	40	2R/12FPI	1R/12FPI	30	4Pipe
600	16	15	سقفی توکار	10,406	12,692	75.2/62.5	1.64	2.8	24,464	71.6	2.8	2.94	50/1/220	600	1263	540	300	44	2R/12FPI	1R/12FPI	30	4Pipe
800	4	5	سقفی توکار	14,262	17,367	75.2/62.5	3.33	3.9	32,278	71.6	3.7	5.59	50/1/220	800	1483	540	300	76	2R/12FPI	1R/12FPI	30	4Pipe
D 800	7	4	کانالی	13,028	19,166	77.0/66.2	1.30	4.3	66,964	68	7.5	2.30	50/1/220	800	812	773	490	250	4R/8FPI	1R/8FPI	100	4Pipe
D 1000	3	1	کانالی	17,305	25,819	77.0/66.2	1.30	5.8	85,259	68	9.6	2.25	50/1/220	1000	914	773	490	250	4R/8FPI	1R/8FPI	100	4Pipe
D 1200	1	1	کانالی	22,018	33,106	77.0/66.2	1.80	7.4	103,158	68	11.6	3.50	50/1/220	1200	1041	773	490	250	4R/8FPI	1R/8FPI	100	4Pipe
D 1400	1	0	کانالی	26,611	40,352	77.0/66.2	2.30	9.1	121,136	68	13.6	4.10	50/1/220	1400	1168	773	490	250	4R/8FPI	1R/8FPI	100	4Pipe
D 1800	1	1	کانالی	30,096	44,550	77.0/66.2	1.30	10.0	157,054	68	17.6	2.70	50/1/220	1800	1422	773	490	500	4R/8FPI	1R/8FPI	100	4Pipe
D 2000	1	1	کانالی	34,412	51,163	77.0/66.2	2.20	11.5	174,121	68	19.6	4.80	50/1/220	2000	1524	773	490	500	4R/8FPI	1R/8FPI	100	4Pipe